



## **UMK 435**

## CARACTERISTICAS

Las motoguadañas Honda han sido desarrolladas para cortar hasta la maleza mas gruesa y frondosa, sin perder revoluciones. Su excelente balanceo y bajo nivel de ruido hacen que sean fáciles de sostener y trabajar. Gracias a su diseño, el motor permite trabajar con este equipo girado 180º sin que se produzcan pérdidas de aceite.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Largo 1.900 mm

Ancho c/asa tipo manubrio 610 mm

Alto c/asa tipo manubrio 450 mm

Peso c/asa tipo manubrio

**eso c/asa tipo manubrio** 7,1 kg

Modelo de motor: GX 35

**Cilindrada:** 35 cc **Combustible:** Nafta super

Capacidad tanque combustible: 0,65 lts

Capacidad tallque combustible: 0,00 lts

Carburador: Tipo diafragma con bomba de combustible

ante Relación de engranajes: 1,3:1

Embrague: Centrífugo

RPM de ralenti: 3100 RPM

**Asa:** Tipo manubrio

Soporte c/asa tipo manubrio: Simple

Potencia máxima PS/rpm.: 1,6 HP a 7000 RPM

RPM máxima con cabezal de tanza: 8400 RPM

Máximo torque kg.m/rpm.: 0,19 Kg.m a 4500 RPM

Cuadro

Interruptor parada del motor: Interruptor deslizante

Control de aceleración: Gatillo de 2 movimientos

**Eje de transmisión:** Sólido de 7,11 mm **Caja:** Entrada: Piñón cónico con rodamiento
Salida: Embrague cónico con rodamiento

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

